

Organizace:

AQUA-STYL spol. s r.o.

U Cihelny 438/6, Držovice 796 07

email: aqua-styl@aqua-styl.cz

tel: +420 587 070 651

aqua styl

Návod k použití pro otočný jeřáb s ručním kladkostrojem.

Použití:

Jeřáb lze přemisťovat na různá stanoviště.

Jeřáb je využíván ojediněle při provádění montážních a servisních činností.

Posouzení rizik:

Při provozu jeřábu se mohou vyskytnout následující rizika práce:

- 1) Přimáčknutí osoby konstrukcí jeřábu nebo manipulovaným břemenem.
- 2) Zranění osoby pádem, zhrounutím břemene.
- 3) Zranění osoby pádem dílů nebo celého jeřábu.
- 4) Poškození předmětů umístěných v pracovním prostoru jeřábu pádem břemene nebo jeřábu.

Obsluha:

- 1) Ovládání jeřábu smí provádět pouze osoba prokazatelně seznámená s
 - a) návodem na obsluhu
 - b) bezpečnostními pokyny
 - c) možnými riziky při používání jeřábu
- 2) Zvedání / spouštění břemene se provádí otáčením kliky na bubnu kladkostroje.
- 3) Vyložení ramene jeřábu lze měnit nastavováním délky kotvícího řetězu. Vyložení se nastavuje bez zátěže.
- 4) Jeřáb se smí zatížit jen do jeho jmenovité nosnosti.
- 5) Vázání břemen na jeřáb smí pouze osoba seznámená s bezpečnostními zásadami pro vázání břemen.
- 6) K vázání lze používat nepoškozené, označené a pravidelně odborně kontrolované vázací prostředky.
- 7) Po skončení používání je lze horní otočnou část jeřábu vyjmout a uskladnit na vyhrazeném místě.
- 8) Obsluha před zahájením používání zkontroluje stav a navinutí nosného lana na bubnu.
- 9) Opravy jeřábu smí provádět pouze oprávněná osoba.

Zakázané manipulace

1. Obsluha nepoučenou osobou.
2. Přetěžování jeřábu nad jmenovitou nosnost 200 kg.
3. Zvedání břemene s osobami.
4. Ponechávat na jeřábu zavěšené břemeno po skončení práce.
5. Pohybovat se pod zavěšeným břemenem.
6. Používání jeřábu při poškozeném nosném laně.
7. Používání poškozených a neoznačených vázacích prostředků.
8. Skladování břemen na nerovných, neúnosných plochách a v nestabilních stozích.

Opravy, mazání, doplňování oleje:

Veškeré opravy a servisní úkony smí provádět pouze odborně způsobilé osoby nebo specializovaná servisní organizace.

Kontroly:

Odborné kontroly, revize a zkoušky smí provádět pouze osoby s příslušným oprávněním.

Kontroly ve smyslu Nařízení vlády 378/2001 Sb. S 4 (2) je nutno provádět minimálně 1x za 12 měsíců nebo po změně stanoviště jeřábu. Tato kontrola zahrnuje vizuální kontrolu stavu nosného lana a háku, uchycení kladkostroje, stav nosné konstrukce jeřábu a ukotvení jeřábu na stanovišti.