



RYBÁŘ stavební s.r.o. - PROJEKČNÍ ATELIÉR, STAVBY NA KLÍČ
nám. Míru 50, 276 01 Mělník, tel/fax 315 670 008, www.rybar-melnik.cz

Investor : Obec Středokluky
Lidická 61
Středokluky

Zodp. projektant :

Ing. Jaroslav RYBÁŘ

Projektant :

Petra Rylichová dip. tech.

Č. kopie

Místo : Středokluky č.p. 102

Stupeň : DPS

Akce :

ROZŠÍŘENÍ KAPACITY MŠ STŘEDOKLUKY
(STAVEBNÍ ÚPRAVY STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU)
SO2 - ZAHRADA A TECHNICKÉ ZÁZEMÍ
D. DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU

Číslo: PR/15/803

Měřítko:

-

Datum: listopad 2015

Revize:

Č. výkresu

Výkres :

VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH A KLEMP.VÝROBKŮ

D.1.9




VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH A ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ



Akce: Rozšíření kapacity MŠ Středokluky (stavební úpravy stávajícího objektu)

Stupeň: DPS



Datum: 11/2015

ZÁMEČNICKÉ PRVKY

ozn.	schématický tvar prvku	rozměr		počet	popis	materiál	pozn.
		Š (mm)	H (mm)				
Z.1		4200 +1000	1800	1	stávající dvoukřídlá vrata a vstupní braňka, očištěno, natřeno 2x základním nátěrem, 1x vrchním nátěrem, barva hnědá, oprava kliky a dveřního zámku, dětská pojistka zachována	ocel	-
Z.2		2800	1500	1	stávající dvoukřídlá vrata, očištěno, natřeno 2x základním nátěrem, 1x vrchním nátěrem, barva hnědá, oprava kliky a dveřního zámku(promazání)	ocel	-
Z.3		3300	2000	1	stávající dvoukřídlá vrata, očištěno, natřeno 2x základním nátěrem, 1x vrchním nátěrem, barva hnědá, doplněn FAB zámek a kování kliky/koule	ocel	-

Z.4		1000	1500	1	nová vstupní braňka, FAB zámek, kování klika/koule, opatřeno nátěrem 2x základním, 1x vrchním, barva hnědá	ocel	-
Z.5			1500	1	doplnění stávajícího oplocení k nové vstupní braňce Z.4, plotové pletivo v. 1,5m, opatřeno nátěrem hnědé barvy, 2x základním, 1x vrchním	ocel	-

KLEMPÍŘSKÉ PRVKY

ozn.	schématický tvar prvku	rozměr		počet	popis	materiál	pozn.
		RŠ (mm)	l (mm)				
K1		290	750	6	parapet vnější, vč. plastových bočních krytek	eloxovaný hliník	-
K2		290	900	2	parapet vnější, vč. plastových bočních krytek	eloxovaný hliník	-
K3		250	21700	-	dešťové žlaby, vč. háků a čelních záslepek	eloxovaný hliník	-
K4		Ø120	2500	2	dešťové svody	eloxovaný hliník	vč.1 kotlíku a 3 kolen/svod
K5				99m2	<p>střešní krytina</p> <ul style="list-style-type: none"> - falcovaný plech s barevnou povrchovou úpravou (červená) - plech na celou délku krovu (od hřebene k okapu) v šířce 1,0m - oplechování štítů, hřebenu a úžlabí pomocí systémových prvků ve stejné barvě (červená) 	falcovaný plech, s barevnou povrchovou úpravou	-

POZN.: Detailní rozměry budou ověřeny na stavbě před vlastní realizací. Při realizaci klempířských konstrukcí bude dodržena norma ČSN 73 3610.